

TECHNISCHE DATEN - OBERE VERSCHLEISSGRENZEN

Daten	Sirenetta	Delfino 35	Aurora 45	Falcon	Minitauro 60	Corsaro 70
-------	-----------	------------	-----------	--------	--------------	------------

GETRIEBE-KUPPLUNGSSCHEIBE

Durchmesser, Kupplungsscheibe	mm	212	212	250	280	280	290
Zulässige Kleinststärke, komplette Scheibe (Abmessung A Abb. 63)	mm	7	7	6,5	6,5	6,5	7,5

ZAPFWELLEN-KUPPLUNGSSCHEIBE

Durchmesser, Kupplungsscheibe	mm	—	200	220	255	255	255
Zulässige Kleinststärke, komplette Scheibe (Abmessung B Abb. 63)	mm	—	5,2	6,6	6,5	6,5	6,5

KUPPLUNGSEINSCHALTFEDERN

Aussenspiralfedern

Drahtdurchmesser	mm	4	3,6	4,3	4,3	4,3	4,3
Aussendurchmesser	mm	35	35,6	44,9	44,9	44,9	44,9
Freie Federlänge	mm	60	80	90	90	90	90
Federlänge bei 37,4 kg Belastung	mm	39	—	—	—	—	—
Federlänge bei 44,6 kg Belastung	mm	35	—	—	—	—	—
Federlänge bei 48,1 kg Belastung	mm	33	—	—	—	—	—
Federlänge bei 28 kg Belastung	mm	—	45,6	—	—	—	—
Federlänge bei 33 kg Belastung	mm	—	39,6	—	—	—	—
Federlänge bei 38 kg Belastung	mm	—	33,6	—	—	—	—
Federlänge bei 40,7 kg Belastung	mm	—	—	47	47	47	47
Federlänge bei 49,5 kg Belastung	mm	—	—	39	39	39	39
Federlänge bei 80,5 kg Belastung	mm	—	—	—	—	—	—
Federlänge bei 89,6 kg Belastung	mm	—	—	—	—	—	—

Innenspiralfedern

Drahtdurchmesser	mm	2,5	2,4	3,1	3,1	3,1	3,1
Aussendurchmesser	mm	25	25,9	32,9	32,9	32,9	32,9
Freie Federlänge	mm	50	83	89	89	89	89
Federlänge bei 9,8 kg Belastung	mm	39	—	—	—	—	—